

## ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ ΠΑΝΕΛ

### 400S-500S 7,5m



### 600S



#### Γενικά Χαρακτηριστικά - 400S - 500S 7,5μ

- Το μηχάνημα 400S/500S 7,5μ., είναι μετακινούμενο με στιβαρούς τροχούς και μπορεί να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε χώρο εργασίας. Χρησιμοποιείται από τις βιομηχανίες παραγωγής πάνελ και τις μονάδες εμπορίας πάνελ, ειδικότερα για κατασκευαστές μεταλλικών κτιρίων (ψυγείων, πόρτες/παράθυρα κτλ.)
- Κόβει οριζόντια πάνελ έως 7,5μ και κάθετα.
- Διαθέτει ένα καβαλέτο και ραουλιέρα 3μ. για την κάθετη κοπή.
- Διαθέτει απορροφητήρα για ελαχιστοποίηση της σκόνης.
- Διαθέτει σύστημα στήριξης με μπουκάλες αέρος, για συγκράτηση του πάνελ στην διάρκεια της κοπής.
- Διαθέτει αυτόματη πρόωσης κοπή που ρυθμίζεται με inverter (αργό-γρήγορο)

#### Γενικά Χαρακτηριστικά - 600S

- Το μηχάνημα 600S είναι σταθερό (πακτωμένο) και χρησιμοποιείται από τις βιομηχανίες παραγωγής πάνελ και τις μονάδες εμπορίας πάνελ.
- Διαθέτει 3 ραουλιέρες, 2 πίσω και 1 μπροστά από το μηχάνημα, 6+3 μέτρα.
- Στο μοτέρ ρυθμίζονται οι στροφές με inverter για να πετύχουμε την καλύτερη κοπή.
- Διαθέτει απορροφητήρα για ελαχιστοποίηση της σκόνης
- Διατίθεται σε χειροκίνητο και αυτόματο (το αυτόματο διαθέτει αυτόματη πρόωση κοπής και μπουκάλες αέρος για συγκράτηση του πάνελ στην διάρκεια της κοπής).

#### Γενικά Χαρακτηριστικά - 400S - 500S 7,5μ

ΤΥΠΟΣ .....	400S	500 S
ΤΑΣΗ .....	380 V	380 V
ΙΣΧΥΣ .....	5 HP	8 HP
Μαχ. Διάμετρος Δίσκου .....	40 cm	50 cm
Μαχ. Βάθος Κοπής .....	12 cm	16 cm
Ωφελ. μήκος κοπής .....	750 cm	750 cm
Βάρος .....	1200 Kg	1300 Kg

#### Γενικά Χαρακτηριστικά - 600S

ΤΥΠΟΣ .....	600 S
ΤΑΣΗ .....	380 V
ΙΣΧΥΣ .....	8 HP
Μαχ. Διάμετρος Δίσκου .....	60 cm
Μαχ. Βάθος Κοπής .....	21 cm
Ωφελ. μήκος κοπής .....	130 cm
Βάρος .....	400 Kg

## ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ ΠΑΝΕΛ

### 400S/500S Μηχάνημα κοπής πάνελ




CE

#### Γενικά Χαρακτηριστικά - 400S/500S

- ✚ Το μηχάνημα 400S/500S είναι μετακινούμενο με στιβαρούς τροχούς και μπορεί να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε χώρο εργασίας.
- ✚ Κόβει κάθετα και φάλτσα σε γωνία 45° - 90°
- ✚ Διαθέτει σύστημα απορροφητήρα για ελαχιστοποίηση της σκόνης.
- ✚ Διαθέτει μπουκάλες αέρος (κοφλέρ) για συγκράτηση του πάνελ κατά τη διάρκεια της κοπής.
- ✚ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ διατίθεται με καβαλέτα και ραουλιέρες για την πλάγια στήριξη του πάνελ.

#### Τεχνική Περιγραφή - 400S/500S

	380V		230V
ΤΥΠΟΣ	400 S	500 S	400 S
ΤΑΣΗ	380 V	380 V	230 V
ΙΣΧΥΣ	5 HP	8 HP	3,5 HP
Μαχ. Διάμετρος Δίσκου	40 cm	50 cm	40 cm
Μαχ. Βάθος Κοπής	12 cm	16 cm	12 cm
Ωφελ. μήκος κοπής	125 cm	125 cm	125 cm
Βάρος	160 Kg	220 Kg	150 Kg



# SELINI KAT

7th KM LARISSA - OMORFOCHORI  
 LARISSA - 41500 GREECE  
 P.O. BOX: 3103  
 Tel/Fax: 0030 2410 571 639  
 Mob: 0030 6932 536 957  
 email: [selinikat@gmail.com](mailto:selinikat@gmail.com)  
[www.selinikat.gr](http://www.selinikat.gr)

## MACHINERY CONSTRUCTION

## INSULATED PANEL CUTTER

### 400S-500S 7,5m



### 600S



#### General Characteristics - 400S - 500S 7,5μ

- The 400S/500S 7.5m machine, is removable with robust wheels and can be moved to any workspace. Used by manufacturers of insulated panels, particularly for manufacturers of metal buildings (refrigerators, doors / windows etc.).
- Cuts horizontal panels to 7.5m and unlimited vertically.
- It has an easel and groups of rolls 3m. for vertical cutting.
- It has a hood to minimize dust.
- It has a support system with air cylinders, for retaining the panel during cutting.
- It features automatic cutting propulsion adjusted with inverter (slow-fast)

#### Technical Description - 400S - 500S 7,5μ


TYPE .....	400S	500 S
VOLTAGE .....	380 V	380 V
POWER .....	5 HP	8 HP
Max. Disk Diameter .....	40 cm	50 cm
Max. Cut Depth .....	12 cm	16 cm
Effetive Cut Length .....	750 cm	750 cm
Weight .....	1200 Kg	1300 Kg

#### General Characteristics - 600S

- The 600S machine is fixed (fastened) and is used by insulated panel production industries.
- It has 3 groups of rolls, two behind and one in front of the machine, 6 + 3 meters.
- The motor speed is regulated with inverter to achieve the best cut.
- It has a hood to minimize dust
- Available in manual and automatic (automatic features automatic promotion and cutting air cylinder for retention of the panel during the cutting).

#### Technical Description - 600S

TYPE .....	600 S
VOLTAGE .....	380 V
POWER .....	8 HP
Max. Disk Diameter .....	60 cm
Max. Cut Depth .....	21 cm
Effetive Cut Length .....	130 cm
Weight .....	400 Kg



# SELINI KAT

7th KM LARISSA - OMORFOCHORI  
 LARISSA - 41500 GREECE  
 P.O. BOX: 3103  
 Tel/Fax: 0030 2410 571 639  
 Mob: 0030 6932 536 957  
 email: [selinikat@gmail.com](mailto:selinikat@gmail.com)  
[www.selinikat.gr](http://www.selinikat.gr)

**MACHINERY CONSTRUCTION**    **INSULATED PANEL CUTTER**

## 400S/500S Insulated panel cutter



CE

### General Features - 400S/500S

- ✚ The 400S/500S cutter is portable and can be moved to any working place.
- ✚ Can accomplish vertical cut or in angle from 45 to 90 degrees.
- ✚ It features a hood system to minimize dust.
- ✚ It has air cylinders (kofler) for holding the panel during cutting.
- ✚ ON DEMAND can be delivered with trestles and rollers for supporting the insulated panel.

### Technical Description - 400S/500S

	380V		230V
TYPE	400 S	500 S	400 S
VOLTAGE	380 V	380 V	230 V
POWER	5 HP	7,5 HP	3,5 HP
Max. disc diameter	40 cm	50 cm	40 cm
Max. cutting depth	12 cm	17 cm	12 cm
Effective cutting length	125 cm	125 cm	125 cm
Weight	120 Kg	140 Kg	110 Kg