

ΣΕΛΗΝΗ ΚΑΤ

7ο ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙΟΥ

Τ.Κ.: 41500, Τ.Θ.: 3103 - ΛΑΡΙΣΑ

Τηλ/Fax: 2410 571 639

Κιτ: 6932 536 957

email: selinikat@gmail.com


www.selinikat.gr

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΜΠΕΤΟΥ



CE



Ασφάλτοκόπτης (Βενζίνας - πετρελαίου)




Αρμολόγος ελαφρού τύπου,
χωρίς ηλεκτρική εκκίνηση
και χωρίς βοηθητικό βολάν
προώθησης του μηχανήματος.

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Κατάλληλος για κοπή και ανοίγμα αρμών σε ασφαλτό ή μπετόν.
- Ισχυρή κατασκευή για μεγαλύτερη διάρκεια αντοχής του μηχανήματος.
- Μεγάλη απόσταση τροχών για πιο σταθερό κράτημα του μηχανήματος.
- Ισχυρός κινητήρας HONDA 13HP βενζίνης, παρέχει τη μέγιστη ισχύ για δίσκο 450mm διάμετρο και κινητήρες πετρελαίου LOMBARDINI 12HP & F460-DGE 12HP που φέρουν δίσκο έως 500mm.
- Δυνατότητα επιλογής πιο οικονομικών κινητήρων (πετρελαίου - βενζίνης)
- Οι κινητήρες είναι τοποθετημένοι πάνω σε ισχυρά σινεμπλόκ για την απορρόφηση των δονήσεων ώστε να μεγιστοποιήσουμε την αντοχή του μηχανήματος και του κινητήρα.
- Η κίνηση δίνεται με δυο τροχαλίες που φέρουν τέσσερα λουριά και τεντώνονται με ρυθμιζόμενο τεντοτήρα. Η διάμετρος των τροχαλιών είναι τέτοια ώστε να δίνουν τις απαραίτητες (απαιτούμενες) στροφές για την καλύτερη κοπή και μακροζωία του δίσκου.
- Το σύστημα ψύξης (νερό) του δίσκου, είναι κατασκευασμένο με ειδικές ροδέλες ώστε να παίρνει όλο το νερό ο δίσκος κοπής.
- Βολάν τοποθετημένο πλάγια στο τεπόζιτο που δίνει κίνηση με σχέση γραναζιών στους πίσω τροχούς, για πιο άνετη κοπή.
- Βολάν τοποθετημένο πάνω στο τεπόζιτο για τη ρύθμιση του βάθους κοπής.
- Δείκτης προσαρμοσμένος εμπρός του μηχανήματος για την καθοδήγηση της κοπής του δίσκου.
- Τεπόζιτο νερού μεγάλης χωρητικότητας με θήκη για μπαταρία και κλειδιά.

Όλα τα μηχανήματα διατίθενται με ηλεκτρική εκκίνηση (δυναμό - μίζα - μπαταρία).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ GASOLINE	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΣ DIESEL	ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ
Ισχύς	13Hp	12Hp	13Hp
Βάθος Κοπής (Ρυθμ/νο)	Μέχρι 15cm	Μέχρι 20cm	Μέχρι 15cm
Δίσκος Κοπής	300, 350, 400, 450mm	350, 400, 450, 500mm	300, 350, 400, 450mm
Στροφές ανα λεπτό	2.700	2.500	2.700
Χωρητικότητα	65kg	65kg	40kg
Βάρος	170kg	190kg	110kg
Διαστάσεις Μ-Π-Υ	140-60-90cm	140-60-90cm	100-60-90cm



SELINI KAT

7th KM LARISSA - OMORFOCHORI

LARISSA - 41500 GREECE

P.O. BOX: 3103

Tel/Fax: 0030 2410 571 639

Mob: 0030 6932 536 957

email: selinikat@gmail.com

www.selinikat.gr

 **MACHINERY CONSTRUCTION**

 **ASPHALT & CONCRETE CUTTING MACHINE**



CE

Asphalt cutter (gazoline - diesel)



Light type cutter,
 without starter and without
 flywheel giving motion
 to back weels.

General Characteristics

- Suitable for cutting and opening ditches on asphalt and cement.
- Strong construction for greater durability of the machine.
- Long distance between the wheels for better steadiness on the machine.
- Powerful HONDA 13HP gasoline engine provides maximum power for a 450mm diameter cutting disk and LOMBARDINI 12HP or F640DGE 12HP diesel engines with cutting disk 500mm.
- Ability to choose more economical engines (oil - gasoline).
- The engines are mounted on a strong silent blocks to absorb the vibrations that maximize the durability of the cutter and its engine.
- The motion given by two sprockets carrying four adjustable tensioning straps. The diameter of the sprockets is such as to give the necessary (required) revolutions for better cutting and longevity of the disc.
- The cooling system (water) of the disc is made with special washers to lead all the water to the blade.
- Flywheel placed at the side of the tank giving motion with sprockets to the back wheels.
- Flywheel placed at the top of the tank to adjust the depth of the cut.
- Pointer placed in the front of the cutter to guide the direction of the cut.
- Large capacity water tank with case for battery and tools.

**Cutters delivered with electric starter
 (generator - starter - battery)**

TECHNICAL DESCRIPTION ENGINE	TYP GASOLINE	TYPE DIESEL	LIGHT TYPE GASOLINE
Power	13Hp	12Hp	13Hp
Cutting depth	Until 15cm	Until 20cm	Until 15cm
Disk diameter	300, 350, 400, 450mm	350, 400, 450, 500mm	300, 350, 400, 450mm
RPM	2.700	2.500	2.700
Capacity	65kg	65kg	40kg
Weight	170kg	190kg	110kg
Dimensions L-W-H	140-60-90cm	140-60-90cm	100-60-90cm