

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ


 ΜΗΧ/ΤΑ ΚΟΠΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ - ΠΕΤΡΑΣ - ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Κόφτης γενικής χρήσης



**Κατάλληλος για οικοδομές  
και εργαστήρια**

CE



## ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

## ΜΗΧ/ΤΑ ΚΟΠΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ - ΠΕΤΡΑΣ - ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

### Μαρμαροκόπτης




**Διατίθεται και με  
μήκος κοπής 2,5  
και 3 μέτρα,  
κατόπιν παραγγελίας**

Η πείρα μας μας επέτρεψε να κατασκευάσουμε ένα μηχάνημα ακριβείας, απλό, πρακτικό και κομψο, για σας που θέλετε να κάνετε την δουλειά σας απλή και παραγωγική.

### Γενικά Χαρακτηριστικά

- Η κεφαλή γλιστρά πάνω σε υδατοστεγή ράουλα, που ρυθμίζονται ώστε να μην υπάρχουν διάκενα.
- Με το βολάν που είναι πάνω στην κεφαλή μπορείτε να ανεβοκατεβάσετε το δίσκο και να ρυθμίσετε το ύψος του.
- Ισχυρή αντλία για την κυκλοφορία του νερού είναι τοποθετημένη μέσα στο μηχάνημα και έχει ισχύ 60Watt.
- Ειδική γωνιάστρα για τη διευκόλυνση και τη μέγιστη ακρίβεια της κοπής, η οποία ρυθμίζεται ανάλογα με το είδος της κοπής που θέλουμε να κάνουμε.
- Βοηθητική σχάρα μηχανήματος για συγκράτηση κομματιών μεγάλης διάστασης. Μπορεί να τοποθετηθεί δεξιά ή αριστερά του μηχανήματος.
- Το μηχάνημα φέρει 2 εξαρτήματα γωνιάσματος για την βοήθεια κοπής σε ευθεία και φάλτσο των υλικών.
- Ο προφυλακτήρας του μηχανήματος δέχεται δίσκο (διαμαντέ) 250-400mm.
- Δίνοντας κλίση στην κεφαλή μπορούμε να πετύχουμε κοψίματα από 45ο-90ο.
- Το μηχάνημα παραδίδετε με μοτέρ 3,5Hr μονοφασικό και 5Hr ή 7Hr τριφασικό.
- Κατά τη μεταφορά για διευκόλυνση μπορείτε να σταθεροποιήσετε την κεφαλή και να βγάλετε τα πόδια.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΨΟΣ-ΜΗΚΟΣ-ΠΛΑΤΟΣ	ΧΡΗΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ	ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ	ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ	ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
100-108-56 & 80 cm	70 cm	8-11 cm	250-300-350 mm	100 κιλά	3,5Hr/5Hr	2800 RPM
100-138-56 & 80 cm	100 cm	8-11 cm	250-300-350 mm	110 κιλά	3,5Hr/5Hr	2800 RPM
100-168-56 & 80 cm	130 cm	8-11 cm	250-300-350 mm	140 κιλά	3,5Hr/5Hr	2800 RPM
100-188-56 & 80 cm	150 cm	8-11 cm	250-300-350 mm	170 κιλά	3,5Hr/5Hr	2800 RPM
100-238-56 & 80 cm	200 cm	8-11 cm	250-300-350 mm	210 κιλά	3,5Hr/5Hr/7Hr	2800 RPM
100-300-56 & 80 cm	250 cm	8-11 cm	300-400 mm	300 κιλά	3,5Hr/5Hr/7Hr	2800 RPM
100-350-56 & 80 cm	300 cm	8-11 cm	300-400 mm	320 κιλά	3,5Hr/5Hr/7Hr	2800 RPM



# SELINI KAT

7th KM LARISSA - OMORFOCHORI

LARISSA - 41500 GREECE

P.O. BOX: 3103

Tel/Fax: 0030 2410 571 639

Mob: 0030 6932 536 957

email: [selinikat@gmail.com](mailto:selinikat@gmail.com)

[www.selinikat.gr](http://www.selinikat.gr)

**MACHINERY CONSTRUCTION**


**CUTTING MACHINE FOR MARBLE, STONE, TILE**

General use cutter



**Suitable for construction  
work and workshops**

CE



# SELINI KAT

7th KM LARISSA - OMORFOCHORI

LARISSA - 41500 GREECE

P.O. BOX: 3103

Tel/Fax: 0030 2410 571 639

Mob: 0030 6932 536 957

email: [selinikat@gmail.com](mailto:selinikat@gmail.com)

[www.selinikat.gr](http://www.selinikat.gr)

## MACHINERY CONSTRUCTION

## CUTTING MACHINE FOR MARBLE, STONE, TILE

### Marble cutter



**Available with cutting length from 2.5 to 3 meters, on request.**

Experience allows us to build a machine with precision, simplicity, practical and stylish for you who want to make your job simple and productive.

#### General Characteristics

- ✦ The cutter head slides on watertight rollers, regulated so that there are no gaps.
- ✦ With the regulator on the top you can push up and down the cutting blade and adjust its height.
- ✦ Powerful pump for circulation of water is placed inside the machine with power 60 Watt.
- ✦ Special angle adjuster for convenience and maximum precision of the cut, which is adjusted depending on the type of cut we want to get.
- ✦ With assisting metal rack to hold large scale pieces. Can be mounted left or right of the machine.
- ✦ With 2 crimping parts to support cutting straight or with angle.
- ✦ The bumper of the machine accept blade cutting disc (diamond) with diameter 250-400mm.
- ✦ Bending the cutter head we can achieve cutting angle from 45o to 90o.
- ✦ The cutter comes with 3,5Hp engine single phase or 5 Hp and 7Hp engine three phase.
- ✦ For facility during carriage you can stabilize the head of the cutter and pull away the metal legs.

DIMENSIONS HEIGHT-LENGTH-WEIGHT	EFFECTIVE CUTTING LENGTH	CUTTING DEPTH	DISK DIAMETER	WEIGHT	AVAILABLE MOTORS	MOTOR RPM
100-108-56 & 80 cm	70 cm	8-11 cm	250-300-350 mm	100 Kg	3,5Hp/5Hp	2800 RPM
100-138-56 & 80 cm	100 cm	8-11 cm	250-300-350 mm	110 Kg	3,5Hp/5Hp	2800 RPM
100-168-56 & 80 cm	130 cm	8-11 cm	250-300-350 mm	140 Kg	3,5Hp/5Hp	2800 RPM
100-188-56 & 80 cm	150 cm	8-11 cm	250-300-350 mm	170 Kg	3,5Hp/5Hp	2800 RPM
100-238-56 & 80 cm	200 cm	8-11 cm	250-300-350 mm	210 Kg	3,5Hp/5Hp/7Hp	2800 RPM
100-300-56 & 80 cm	250 cm	8-11 cm	300-400 mm	300 Kg	3,5Hp/5Hp/7Hp	2800 RPM
100-350-56 & 80 cm	300 cm	8-11 cm	300-400 mm	320 Kg	3,5Hp/5Hp/7Hp	2800 RPM